

L'Acoustics K2

Die K2 ist das Fullrange-Element einer WST®-Linienquelle mit variabler Krümmung und anpassbarem horizontalen Abstrahlwinkel. Als aktiv angetriebene 3-Wege-Lautsprecherbox verfügt die K2 über vier Eingangsbereiche: 2 x LF und 1 x MF mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm und 1 x HF mit einer Nennimpedanz von 16 Ohm. Sie beherbergt zwei 12-Zoll-Lautsprecher und vier direktabstrahlende 6,5-Zoll-Neodymlautsprecher in einem Bassreflexgehäuse sowie zwei 3-Zoll-Neodym-Druckkammertreiber, die in jeweils einen DOSC®-Wellenleiter münden und über einstellbare Richtlamellen verfügen. Die Schallwandler sind K-förmig angeordnet.

TECHNICAL FACTS:

- Gewicht: 56 kg
- Max. Schallpegel 145 dB
- Frequenzbereich 35 Hz – 20 kHz
- Mit SB28 Subwoofer erweiterbar auf 25 Hz
- Horizontale Abstrahlung 70°/110° symmetrisch oder 90° asymmetrisch

FEATURES:

- K1 Design im flexiblen & kompakten 12" Maßstab
- V-DOSC Schalldruck & Bandbreite mit bis zu 10° vertikaler Winklung
- 100% akustische & mechanische Kompatibilität mit K1 und K1SB

